

2020

# Ausschreibungstexte

**Adler**<sup>®</sup>  
Parkett

Qualität aus Deutschland

01.04.2020

# Inhaltsverzeichnis Ausschreibungstexte 2020

Château by adler .....	3
Eiche .....	3
Douglasie .....	4
Lärche .....	5
Nussbaum, amerikanisch.....	6
Esche, europäisch .....	7
Tableau by adler .....	9
Typ A.....	9
Typ B.....	10
Typ C.....	11
Typ D.....	12
Typ E.....	12
Villa by adler .....	14
2200 x 186 x 15 mm .....	14
2200/2400 x 240 x 15 mm .....	16
Villa by adler 35.....	19
Eiche Economy.....	19
Eiche classic.....	20
Eiche RUSTICO .....	21
Profi by adler Laubholz.....	23
2200 x 146 x 15 mm .....	23
2200 x 186 x 15 mm .....	24
Profi by adler Nadelholz .....	26
Lärche, europäisch .....	26
Fichte, nordisch .....	27
Maxi by adler 35.....	28
Eiche Economy.....	28
Eiche Classic .....	29
Eiche RUSTICO .....	30
Maxi by adler Nadelholz .....	32
Elegance by adler .....	34
Elegance by adler 600.....	36
Ambiance by adler .....	38

Basic by adler .....	40
Basic by adler LONG.....	41
Objektmehrstab by adler .....	42
Fischgrat 90° .....	43
Villa by adler 1080 x 186 x 15 mm .....	43
Villa by adler 1180 x 240 x 15 mm .....	44
Villa by adler 1180 x 300 x 15 mm .....	45
Elegance by adler 1090 x 130 x 10 mm .....	46
Elegance by adler 540 x 130 x 10 mm .....	47
Elegance by adler 600 x 100 x 10 mm .....	48
Ambiance by adler 560 x 70 x 10 mm .....	48
Französische Fischgrat 45° .....	50
Villa by adler 1000 x 186 x 15 mm .....	50
Villa by adler 1060 x 240 x 15 mm .....	51
Elegance by adler 960 x 130 x 10 mm .....	52
Elegance by adler 500 x 100 x 10 mm .....	53
Französische Fischgrat 60° .....	54
Villa by adler 1040 x 186 x 15 mm .....	54
Villa by adler 1120 x 240 x 15 mm .....	55
Elegance by adler 1010x 130 x 10 mm .....	56
Elegance by adler 540 x 100 x 10 mm .....	57

Adler Parkett  
 Allgäuer Str. 26  
 D-87742 Dirlwang  
 Telefon: +49-(0)8267-96 95-0  
 Fax: +49-(0)8267-5 79  
 Email: [info@adler-parkett.de](mailto:info@adler-parkett.de)



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente

Château by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder längsseitig; kopfseitig nur Nut mit Blindfeder

**Château by adler**; Schlossdiele 19 mm  
Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier



Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

## Eiche

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,5 mm Nutzschicht
Breite:	fallend von 180 – 350 mm
Länge:	fallend von 2000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	C <sub>ii</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt :

Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt :

Eiche BLANC ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Astarme Sortierung: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge: ..... € / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition** (bis maximale Breite von 300 mm)

Gesamtstärke in 15 mm: +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Douglasie

Holzart: **DOUGLASIE** (deutsch)

Sortierung: Standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe: 19 mm

Nutzschicht: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier

Breite: fallend von 160 – 350 mm

Länge: fallend von 1800 bis 5000 mm  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 4seitige Fase  
 ..... m<sup>2</sup>  
 Weitere Oberfläche:  
 Douglasie „Polar“ strukturiert **NATURA+** geölt ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>  
 FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge: ..... € / m<sup>2</sup>  
 Fixe Breite: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Lärche**

Holzart: **LÄRCHE** (steirisch)  
 Sortierung: Standard (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 19 mm  
 Nutzschicht: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier  
 Breite: fallend von 180 – 300 mm  
 Länge: fallend von 3000 bis 5000 mm

Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 4seitige Fase  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche :

Strukturiert, **NATURA+ weiß** geölt ..... € / m<sup>2</sup>  
 TRADITION (strukturiert, NATURA+ geölt) ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis + ..... € / m<sup>2</sup>  
 FSC Zertifiziert Aufpreis + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Fixe Länge: ..... € / m<sup>2</sup>  
 Fixe Breite: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Nussbaum, amerikanisch

Holzart: **NUSSBAUM, AMERIKANISCH**  
 Sortierung: Standard (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 19 mm  
 Nutzschrift: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier  
 Breite: fallend von 160 – 350 mm  
 Länge: fallend von 1600 bis 4000 mm  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 4seitige Fase

..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche :

Strukturiert, **NATURA+** geölt +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge: ..... € / m<sup>2</sup>

Fixe Breite: ..... € / m<sup>2</sup>.

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Esche, europäisch**

Holzart: **ESCHE, europäisch**  
 Sortierung: Standard (Werkssortierung) mit Braunkern  
 Einbauhöhe: 19 mm  
 Nutzschrift: aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier  
 Breite: fallend von 160 – 300 mm  
 Länge: fallend von 1600 bis 5000 mm  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+** swiss geölt  
 Fase: 4seitige Fase  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche:

Strukturiert, **NATURA+** geölt ..... € / m<sup>2</sup>



**\*\*\* Alternativposition**PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Alternativposition**Fixe Länge: ..... € / m<sup>2</sup>Fixe Breite: ..... € / m<sup>2</sup>.**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**TABLEAU**  
by adler

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Tafelparkettelemente

Tableau by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, allseitig mit Nut mit Blindfeder

**Tableau by adler** Tafelparkettelement in 19 mm  
Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

**Typ A**



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche:

Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ natur geölt; Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ swiss geölt; Eiche LOIRE strukturiert & NATURA+ geölt

Weitere Holzarten:

Amerikanischer Nussbaum

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Typ B



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche:

Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ natur geölt; Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ swiss geölt; Eiche LOIRE strukturiert & NATURA+ geölt

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Typ C



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche:

Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ natur geölt; Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ swiss geölt; Eiche LOIRE strukturiert & NATURA+ geölt

Weitere Holzarten:

Amerikanischer Nussbaum

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Typ D




Holzart:	<b>LÄRCHE</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, gelaugt, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	4seitige Fase
.....	m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Typ E



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt

Fase: 4seitige Fase  
Brandschutzklasse: in Eiche C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
..... m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche:

Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ natur geölt; Eiche FUME G30 strukturiert & NATURA+ swiss geölt; Eiche LOIRE strukturiert & NATURA+ geölt

Weitere Holzarten:

Lärche TRADITION (strukturiert und NATURA+ geölt)

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... \*\*\* **Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Villa by adler**; Einstab Landhausdiele 15 mm



## 2200 x 186 x 15 mm

2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsggeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt:

Eiche BLANC

**\*\*\* Alternativposition**


PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\* Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat (linke und rechte Stäbe notwendig)

1080x186x15 mm – Aufpreis: +.....€ / m<sup>2</sup>


**\*\*\* Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 1000x186x15mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**





Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 60° / 1040x186x15mm ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## 2200/2400 x 240 x 15 mm

2200/2400 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

Weitere Farben in Eiche in handgeschroppt, **NATURA+**-geölt:

Eiche BLANC

\*\*\* **Alternativposition**


PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat (linke und rechte Stäbe notwendig)

1180x240x15 mm +.....€ / m<sup>2</sup>

1180x300x15 mm +.....€ / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 1060x240x15 mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

60° / 1120x240x15mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +.....€/ m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**VILLA 35**  
by adler

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Eiche Economy**

**Villa by adler 35 „Economy“**; Einstab Landhausdiele 14 mm



1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	<b>Eiche</b>
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche SWISS; Eiche NORDIC; Eiche GRAFIT

..... m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Eiche classic

**Villa by adler 35 „Classic“;** Einstab Landhausdielen 14 mm



1800/2200 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	<b>Eiche</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche SWISS;

..... m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente

Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Äste und Risse sind schwarz ausgekittet

**Villa by adler35 RUSTICO**; Einstab Landhausdiele 14 mm



1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart: **Eiche RUSTICO**

Sortierung: Werkssortierung  
 Einbauhöhe: 14 mm  
 Nutzschrift: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-natur geölt  
 Fase: 2seitige Längsfase  
 Brandschutzklasse: C<sub>fi</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberfläche:

SWISS: strukturiert, **NATURA+**-swiss geölt

NORDIC: strukturiert, **NATURA+**-weiss geölt

FUME G30: geräuchert, strukturiert, **NATURA+**-natur geölt

FUME G30: geräuchert, strukturiert, **NATURA+**-swiss geölt

..... m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente

Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;

**Profi by adler**; Einstab Landhausdielen 15 mm

**2200 x 146 x 15 mm**



1800/2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund..

Holzart: Ahorn, amerikanisch

Sortierung: classic (Werkssortierung)

Einbauhöhe: 15 mm

Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Verlegemuster: nach Vorgabe

Oberfläche: **NATURA+**-geölt

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten:

Kirschbaum, amerikanisch classic; Nussbaum, amerikanisch classic; Teak classic;

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>



\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**2200 x 186 x 15 mm**



1800/2200 x **186** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
 Sortierung: standard (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nutzschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+**-natur geölt  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten und Sortierungen (Werkssortierungen / Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1):

Räuchereiche (G30) standard; Räuchereiche (K50) standard; Nussbaum, amerikanisch classic

\*\*\***Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente

Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

**Profi by adler**; Einblatt Landhausdiele 14 mm



1800/2200 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

## Lärche, europäisch

Holzart:	europäische Gebirgslärche
Sortierung:	A/B (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Oberflächen / Farben in Lärche:

Strukturiert, **NATURA+** natur geölt

Strukturiert, **NATURA+** weiß geölt

TRADITION strukturiert, **NATURA+** natur geölt

..... m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Fichte, nordisch**

Holzart: Fichte, nordisch  
 Sortierung: A/B (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 14 mm  
 Nutzschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen in Fichte:

Strukturiert, **NATURA+** weiß geölt ..... m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Einstabdiele Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

## Eiche Economy

**MAXI by adler 35**, Einstab Landhausdiele 10 mm



1800/2000 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche
Sortierung:	Economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	mit 2seitiger Längsfase
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Eichenfarben zur Auswahl:

Eiche SWISS, Eiche NORDIC, Eiche GRAFIT

**\*\*\* Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Eiche Classic**

**MAXI by adler 35, Einstab Landhausdielen 10 mm**



1800/2200 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: Eiche  
 Sortierung: Classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
 Fase: mit 2seitiger Längsfase  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Eichenfarben zur Auswahl:

Eiche SWISS

**\*\*\* Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Einstabdielen Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Äste und Risse schwarz ausgekittet

**MAXI by adler35 RUSTICO** Einstab Landhausdielen 10 mm



1800/2000 x 186 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: Eiche **RUSTICO**  
 Sortierung: Werkssortierung  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
 Fase: mit 2seitiger Längsfase

..... m<sup>2</sup>

Weitere Eichenfarben zur Auswahl:

Eiche SWISS

**\*\*\*Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 RUSTIC ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefiern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Einstabdiele Maxi by adler 35, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

**MAXI by adler 35** Einstab Landhausdiele 10 mm



1800/2200 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Lärche
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	mit 2seitiger Längsfase
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Oberflächen in Lärche:  
Strukturiert, weiß **NATURA+** geölt

**\*\*\* Alternativposition**

In 14 mm PROFIL by adler Lärche ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

**Élégance by adler** Kurzdielen 10 mm



1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):


Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt; Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt; Nussbaum, amerikanisch classic geölt;

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

1090x130x10 mm +..... € / m<sup>2</sup>

540x130x10 mm +.....€ / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 960x130x10 mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

60° / 1010x130x10mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**ELÉGANCE 600**  
by adler



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv – für Fischgrat- oder Würfelverlegung (linke und rechte Stäbe)

**Élégance by adler 600**, Kurzdielen 10 mm



600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
Sortierung: classic (Werkssortierung)  
Einbauhöhe: 10 mm  
Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
Verlegemuster: nach Vorgabe  
Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
Fase: 4-seitig  
Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen:


Eiche SWISS; Eiche PARIS

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 500x100x10 mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

60° / 540x100x10mm ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefiern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Ambiance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder; aus Fichte/Tanne massiv

**Ambiance by adler** Einzelstab-Element 10 mm



560 x 70 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; nur rechte Stäbe im Paket

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	classic
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):


Eiche classic swiss geölt, Räuchereiche (K50) standard geölt;

**\*\*\* Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat oder Würfel, scharfkantig ohne Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)


als Zulage +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift





Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Basic by adler 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Basic by adler** Einzelstab-Element 9,5 mm



495/465 x 68 x 9,5 mm, Nuttschicht aus mindestens 3,5 mm Sägefurnier; nur rechte Stäbe im Paket

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	9,5 mm
Nuttschicht:	aus mindestens 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Basic by adler LONG 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Basic by adler LONG** Kurzdiele 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Eiche
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	9,5 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	lackiert
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Oberfläche / Farben:

werksseitig strukturiert, lackiert

werksseitig strukturiert, **NATURA+** natur geölt

werksseitig strukturiert, **NATURA+** swiss geölt

NORDIC werksseitig strukturiert, **NATURA+** geölt

GRAFIT werksseitig strukturiert, **NATURA+** geölt

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpfl ege mit WOCA-Pfl egeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpfl ege gem. Herstellervorschrift

**OBJEKTMEHRSTAB**

by adler


 Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

Objektmehrstabdielen by adler 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Objektmehrstab by adler** Zweistab-Element, Schiffbodendesign 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: Eiche  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 9,5 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: lackiert

..... m<sup>2</sup>

Erstpfl ege mit WOCA-Lackpfl ege +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpfl ege gem. Herstellervorschrift

**Fischgrat 90°**



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

**Villa by adler 1080 x 186 x 15 mm**

1080 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

**\*\*\*Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Villa by adler 1180 x 240 x 15 mm

1180 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Villa by adler 1180 x 300 x 15 mm**

1180 x 300 x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Elegance by adler 1090 x 130 x 10 mm

1090 x 130 x 10 mm; Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt; Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt; Nussbaum, amerikanisch classic geölt;

**\*\*\*Alternativposition**

4-setige Fase    Aufpreis    +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
PEFC Zertifiziert Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>

**Elegance by adler 540 x 130 x 10 mm**

540 x 130 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt; Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt; Nussbaum, amerikanisch classic geölt;

**\*\*\*Alternativposition**

4-setige Fase Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
------------------------	---------------------------

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------



PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

### Elegance by adler 600 x 100 x 10 mm

600 x 100 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
 Fase: 4-seitig  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen:

Eiche SWISS; Eiche PARIS

### Ambiance by adler 560 x 70 x 10 mm

560 x 70 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche

Sortierung: classic  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nutzschiicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+**-geölt **ODER** lackiert  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche classic swiss geölt, Räuchereiche (K50) standard geölt;

**\*\*\*Alternativposition**

4-setige Fase    Aufpreis            +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert    Aufpreis            +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert    Aufpreis            +..... € / m<sup>2</sup>

## Französische Fischgrat 45°



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition** ( GPos )

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

## Villa by adler 1000 x 186 x 15 mm

1000 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

### \*\*\*Alternativposition

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Villa by adler 1060 x 240 x 15 mm**

1060 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Elegance by adler 960 x 130 x 10 mm

960 x 130 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt; Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt; Nussbaum, amerikanisch classic geölt;

\*\*\* **Alternativposition**

4-setige Fase    Aufpreis    +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**Elegance by adler 500 x 100 x 10 mm**

600 x 100 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
 Fase: 4-seitig  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen:  
 Eiche SWISS; Eiche PARIS

## Französische Fischgrat 60°



Pos.: ..... \*\*\* Grundposition ( GPos )

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente

## Villa by adler 1040 x 186 x 15 mm

1040 x 186 x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

### \*\*\* Alternativposition

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

### \*\*\* Alternativposition

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

**Villa by adler 1120 x 240 x 15 mm**

1120 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> -geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
.....	m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+**-geölt:

Eiche FUME (G30); Eiche FUME (K50); Eiche CHAMPAGNE; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche CHAMONIX; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung (außer K50): +..... € / m<sup>2</sup>



\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

## Elegance by adler 1010x 130 x 10 mm

960 x 130 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:

Holzart:	Eiche
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	französischer Fischgrat 45°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> -geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)

..... m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Eiche economy strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase); Räuchereiche (K50) standard geölt

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse D<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):

Ahorn, amerikanisch standard / economy geölt; Ahorn, amerikanisch premium geölt; Kirschbaum, amerikanisch standard geölt; Kirschbaum, amerikanisch premium geölt; Nussbaum, amerikanisch classic geölt;

\*\*\* **Alternativposition**

4-setige Fase    Aufpreis    +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

FSC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

PEFC Zertifiziert Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**Elegance by adler 540 x 100 x 10 mm**

600 x 100 x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettziele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond 54 Parquet (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund:.

Holzart: Eiche  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+**-geölt  
 Fase: 4-seitig  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
 ..... m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächen:

Eiche SWISS; Eiche PARIS